


**仕様**

最高使用圧力: 常温の水、油、ガス...5.49MPa

飽和蒸気...0.5MPa (～150℃)

使用温度範囲: -20℃～200℃ (凍結なきこと)

※圧力-温度特性を参照のこと


注記

1).ねじ部は JIS B 0203 による。

2).このバルブの材質に 適合した流体を、ご使用ください。

3).記載内容について予告なく変更する場合があります。


変更・訂正等の最新情報は“総合情報サイト”に随時掲載しています。

圧力-温度特性

型式	呼び		Rc	C	ΦD	L	L1	L2	H	E	重量 (g)
	(A)	(B)									
V06-02	8	1/4	1/4	22	10.5	55	30	25	47.5	101.5	252
V06-03	10	3/8	3/8		12.5						233
V06-04	15	1/2	1/2	27	15	62	31		55		346
V06-06	20	3/4	3/4	32	20	73	36.5		57.5	131.5	531
V06-08	25	1	1	39	25	85	42.5		59.5		749
V06-10	32	1¼	1¼	48	32	98	49		71.5	152	1288
V06-12	40	1½	1½	54	38	108	54		76.5		1928
V06-16	50	2	2	67	50	124	62		90.7	201.5	3055

推奨締付トルク

Rc	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1¼	1½	2
トルク(N・m)	20	25	30	50	80	110	135	175



14	ハンドルカバー	PVC	1	色:グリーン
13	ステムナット	SUS304相当	1	
12	ステムワッシャー	SUS304相当	1	
11	ハンドル	SUS304相当	1	
10	グランドナット	SUS F304相当	1	
9	グランドワッシャー	SUS304相当	1	
8	グランドパッキン	PTFE	1set	
7	スラストワッシャー	PTFE	1	
6	ジョイントガスケット	PTFE	1	
5	ボールシート	強化PTFE	2	
4	ステム	SUS316相当	1	
3	ボール	SUS F316相当	1	
2	エンドキャップ	SCS 14A相当	1	
1	ボディ	SCS 14A相当	1	
番号 Ref No	構成部品名称 Name of Components	材料 Materials	個数 Q'ty	備考 Remarks

承認 Approved	末吉	処理 Treatment	別記			型式 Model	V06	
		材料 Material						
		個数 Q'ty	別記	重量 Weight	別記			
設計 Designed	伊東	尺度 Scale	none		クラス800・フルボア型			
		作成 Date	2020.8.24	単位 Unit		mm		
FLOBAL CORPORATION						図番 Drawing No.	A-FS-2638	